

常盤の自動一面かんな盤

Single Surface Planer

ADシリーズ

AD-401A・AD-451A

AD-501・AD-601



写真はAD-401
(プリセットカウンター仕様)

■特徴

- 加工厚は大きく見やすい**デジタル表示**。
(AD-451A・401Aはオプション)
- 定盤昇降**はモーターにより、押ボタンで**自動昇降**。
- 自動昇降ネジは**オイルバス方式**により、いつも軽快。
- 送り速度は**無段変速**で自由に選択。
- 全ローラー**強制駆動**で強力な送材力。
(AD-501・601のみ標準仕様)
- ジョインター刃の**刃物セットはワンタッチ**で、安全・確実。
- 反発防止装置**により安全作業。

<仕様> ADシリーズ

機種	AD-601	AD-501	AD-451A	AD-401A
最大加工寸法(巾×厚)mm	600×305	500×305	457×305	400×305
最小加工寸法(巾×厚)mm	600×3	500×3	457×3	400×3
定盤の高さmm	563~868	563~868	563~868	563~868
主軸回転数 min ⁻¹	5,000	5,000	5,000	5,000
カッターヘッドの径(丸胴3枚刃)mm	φ100	φ100	φ100	φ100
送り速度 m/min	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)
使用モーター(主軸・送り・定盤昇降)kW	5.5 0.75 0.2	3.7 0.75 0.2	3.7 0.4 0.2	2.2 0.4 0.2
使用刃物 mm	600×32×5	500×32×5	457×32×5	400×32×5
据付基礎寸法(巾×奥)mm	1,029×460	917×460	874×460	817×460
機械寸法(巾×奥×高)mm	1,179×900×1,065	1,090×900×1,065	1,024×900×1,065	967×900×1,065
集塵用ホッパー	φ150右	φ125右	φ125右	φ125右
機械重量 kg	860	780	730	700

<オプション>

加工寸法デジタル表示	(標準仕様)	(標準仕様)	○	○
主軸増馬力	—	—	—	(3.7kw)
エンシンプロック	○	○	○	○
ゴム・セクショナルローラー仕様	○	○	○	○
プリセットカウンター	○	○	○	○

※加工巾600mm以上は、特注仕様にて承ります。



常盤工業株式会社

<本社>
〒504-0957
岐阜県各務原市金属団地58番地
TEL (058) 382-2298(代)
FAX (058) 382-2297
E-mail sales_g@tokiwakk.co.jp
URL http://www.tokiwakk.co.jp

<東京出張所>
〒131-0043
東京都墨田区立花3丁目10番7号
携帯 (090) 7714-7813

お問合せ